JÓTÁLLÁSI JEGY WENINGER VINYLPADLÓ 4.0 ÉS 5.0 LOC-RENDSZER

Beépítési útmutató

Aqua Profi vinyl klikk:
4 mm/0,55 - 1220 x 225 mm
5 mm/0,55 - 1524 x 300 mm

A Weninger padlót vizes rendszerű padlófűtésre vagy aljzatba épített elektromos padlófűtésre való használatra tervezték - kérjük, ne fektesse le fűtőszőnyegre vagy közvetlenül elektromos fűtésre.

FIGYELEM: A Weninger SPC/vinylpadlóit kizárólag vinylpadlókhoz ajánlott, 0,7 és 1,6 mm közötti vastagságú alátétlemezre lehet fektetni, melynek sűrűsége legalább 1000 kg/m3, minimális elvárt nyomószilárdsága pedig 400 kPa.

JÓTÁLLÁSI JEGY WENINGER VINYLPADLÓ 4.0 ÉS 5.0 LOC-RENDSZER

Kiadó aláírása, pecsét:

L.G. TREND KFT.
DUNA PARKETTA
1039 Budapest, Rákóczi u. 43.
Adószám: 12206959-2-13
Cégj.szám: 13-09-083045

Számla sorszáma:

Gyártói garancia: év

Dátum:

Jótállás azon termékünkre terjed ki, ahol a tulajdonos érvényes, kitöltött jótállási jeggyel rendelkezik.

Parkettázó személy neve:
Fektetés helye:
Dátum:
Fűtési mód:
Aljzat nedvességtartalma:
Helyiség hőmérséklete:
Relatív páratartalom: